



### YG60S—60°经济型光泽度计

YG60S 60°经济型光泽度计是3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度计产品,是参照国际标准ISO 2813和中国国家标准GB/T 9754设计制造的光泽度测量仪器满足JJG 696二级工作光泽度计要求



广东三恩时智能科技有限公司

Guangdong Sanen Time Intelligent Technology Co., Ltd.

© 2018 All rights reserved.

## 产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1 美学曲面设计与人体工程学完美结合
- 2 碱性电池或镍氢充电电池,可测10000次以上
- 3 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求
- 4 具有自动关机功能
- 5 符合标准ISO2 813、ASTMD 523、GB/T 9754



## 应用行业 APPLICATION INDUSTRY

可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验。



汽车



皮革




塑料




金属



石材



涂料



其他

## 技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

测量角度:60°

测量光斑: 60°:9x15

测量量程: 60°:0~200GU

分度值:1GU

测量时间:0.5秒

重复精度:0~100GU:±1GU ;100~200GU:±1%GU

特性:可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验

测量模式:基本模式

准确性:满足JJG 696二级工作光泽度仪要求

自动关机时间:30秒

校准:手动校准

语言:简体中文、英语、繁体中文

存储数据:无

显示屏:2.3 inch 黑白显示屏

尺寸:160x52x84mm

重量:约300g(含校正盒与电池)

电源:1节5号电池(碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上

接口:USB仅供电

PC软件:无

湿度:小于85%RH, 无凝露

操作温度范围:0~40°C (32~104°F)

存储温度范围:-20~50°C (-4~122°F)

标准附件:简易说明书、校准板

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色  
仪器

找  
三恩时

对色  
灯箱

找  
天友利

图像  
检测

找  
赛麦吉

广东三恩时智能科技有限公司

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288

邮箱: 3nh@3nh.com

网址: www.3nh.com

五苏(5SU), 三恩时/三恩驰(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE)均是本公司注册商标

