

标准光源箱T50(4)

TILO®

天友利标准光源



产品特点PRODUCT FEATURES

- 1 显示每种光源的使用时间和总时间
- 2 光源自动切换,具备同色异谱功能
- 3 无需预热,无频闪,可保证快速而可靠的评价颜色
- 4 能耗小,不发热(无需散热),发光效率高
- 5 体积小,使用方便,价格低廉

TILO天友利标准光源箱,加入紫外线光波部分,具有接近天然日光的检测效果。可独立或与其它光源一并使用,更有效地检测产品、染料及涂料上的荧光增白剂。

它还具有多光源开关优点,可轻松检测样本间有无同色异谱现象(该现象指样本颜色于某光源下相配,但转到另一光源却不相配)。


为用户提供国际照明会(CIE)所认可的标准光源符合所有主要的视觉评价,包括AS, ASTM, BSI, DIN和ISO国际标准,如:ISO3664, ISO 3668, ISO 13076, ISO 23603, AATCC EP9, ASTM D1729, DIN 6173, CIE SO25/E, BS 950 Pt.2等。

产品尺寸PRODUCT SIZE

标准光源箱尺寸:(长*宽*高)

外形尺寸:710*412*545mm

内空尺寸:680*388*360mm




规格参数PRODUCT PARAMETERS

项目	参数		
配置	F, D65, TL84, UV 四种光源		
重量	21.7Kg		
可选配件	45度看样台		
光 源 说 明			
名称	色温	功率以及数量	规格
F 家庭酒店用灯、比色参考光源	2700K	40W X 4	Incandescent Mac color Lighting 40W 230V
D65 国际标准人工日光	6500K	18W X 2	Fluorescent Natural Daylight PHILIPS TL-D 18W/965
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	18W X 2	Fluorescent PHILIPS TLD 18W/840
UV 紫外灯光源	365nm	18W X 1	Fluorescent PHILIPS 18W / BLB BLACK LIGHT

应用行业APPLICATION INDUSTRY



T50(4)四光源标准光源箱适用范围: 纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域,用于准确校对货品的颜色偏差。



塑料



纺织



印刷



陶瓷



皮革

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处,详见官网



深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)

地址:广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话:020-82880288

邮箱:tilo@tilo.cn

网址: www.tilo.cn

三恩时(3nh),天友利(TILO),赛麦吉(SINE IMAGE),赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

