

标准光源箱Color60-8

TILO®
天友利标准光源

深圳市天友利标准光源有限公司

www.tilo.cn

- 显示每种光源的使用时间、名称和开关次数
- 光源自动切换，具备同色异谱功能
- 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 配置整套英、美标准常用光源
- 含有美国标准A光源和U30光源
- 光源名称可改变，更换光源更方便
- TILO高标准国际品牌



Color60（2合1）多光源标准灯箱采用全电脑控制轻触式按钮随意切换光源，能分开永久记录每种光源名称、使用时间及开关次数,标准光源箱严格遵从目测颜色及内框灰度环境的国际标准，具备测试同色异谱效应的功能。

为用户提供国际照明会(CIE)所认可的各种标准光源,符合所有主要的视觉评价，包括AS，ASTM，BSI，DIN和ISO国际标准，如:ISO3664，ISO 3668，ISO 13076，ISO 23603，AATCC EP9，ASTM D1729，DIN 6173，CIE SO25/E，BS 950 Pt.2等。

天友利成立于1998年
行业内获工商许可的生产型企业



ISO9001



产品特点 *PRODUCT FEATURES*

- 1 显示每种光源的使用时间、名称和开关次数
- 2 光源自动切换，具备同色异谱功能
- 3 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 4 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 5 配置整套英、美标准常用光源
- 6 含有美国标准A光源和U30光源
- 7 光源名称可改变，更换光源更方便
- 8 TILO高标准国际品牌

应用行业 *APPLICATION INDUSTRY*

Color60八光源标准光源箱适用范围：纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域，用于准确校对货品的颜色偏差。



塑料

涂料 油墨

印刷

食品

纺织

食品 药品

其他

规格参数 *PRODUCT PARAMETERS*

项目	参数		
配置	D65, TL84, F, UV, CWF, TL83, U30, A八种光源（TL83可更换U30;默认TL83）		
重量	28Kg		
体积(长x宽x高)	710x530x570 mm		
可选购配件	45度标准看台		
光源说明			
名称	色温	功率	数量
F 家庭酒店用灯、比色参考光源	2700K	40W	2个
D65 国际标准人工日光	6500K	18W	2支
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	18W	2支
U30 美国暖白商店光源	3000K	18W	2支
UV 紫外灯光源	365nm	18W	1支
CWF 美国冷白商店光源	4150K	18W	2支
TL83 欧洲标准暖白商店光源	3000K	18W	2支
A 美式厨房射灯、比色参考用灯	2856K	60W	2个

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色
仪器
找
三恩时

对色
灯箱
找
天友利

图像
检测
找
赛麦吉

深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288

邮箱: tilo@tilo.cn

网址: www.tilo.cn

三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

